wdv-notes 236
Stand: 14.DEZ.1994 (16.)
Wiss.Datenverarbeitung
FREIE UNIVERSITÄT BERLIN

Macintosh Computer: Modell-Übersicht.

© 1985–1995 *Karl-Heinz Dittberner*

MAC

Mit der folgenden Liste wird versucht, alle von der Firma Apple Computer seit 1984 produzierten Modelle des Macintosh Computers in einer konzentrierten Form zu erfassen.

Die Übersicht ist nach Prozessor-Familien (Motorola CPUs) und innerhalb dieser nach dem Einführungszeitpunkt gegliedert. Angegeben sind für die einzelnen Computer der Modellname, der Lieferzeitraum, die Taktfrequenz in MHz, die Rechengeschwindigkeit in Mips, ob ein Coprozessor (FPU) eingebaut ist, die Größe der Toolbox-ROMs in kByte, der maximal mögliche Speicher (RAM) in MByte, die Anzahl der Slots, die vorhandenen Ports (ADB, SCSI und Ethernet), die SCSI-Transferrate, der Typ des eingebauten Diskettenlaufwerks (FD), die erforderliche Mindestversion des MacOS und die Upgrade-Möglichkeit auf die neue RISC-Technologie des PowerPCs (Power Macintosh).

Als Quellen wurden diverse Publikationen der *MacWeek* und Presse-Erklärungen der Firma Apple sowie die inzwischen im UseNet publizierten Verzeichnisse von Sterling Babcock (E-Mail: *jdsb@ee.duke. edu*) verwendet.

Macintosh-Modell	Zeitraum	Takt MHz	Mips	FP	ROM kByte	Max. RAM	Bus-Slots	Ports A	S	E	SCSI Rate	FD	CD	Min. OS	Up	Anmerkungen Fußnoten
— **Vor 1984**: —		CPU	68000													
Mac XL (Lisa)	1983–1984	5	?	–	64	1	0	0	–	–	—	?	—	0.0.0	—	Der teure Vorläufer!
— **Ab 1984**: —		CPU	68000													
Mac 128	01/84–04/86	8	0,7	–	64	1/8	0	0	–	–	—	SS	—	0.1.0	—	**1**
Mac 512	09/84–04/86	8	0,7	–	64	1/2	0	0	–	–	—	SS	—	0.3.0	—	**1** The FatMac!
Plus	01/86–10/90	8	0,7	–	128	4	0	0	s	–	1,25	DS	—	1.1.0	—	**1**
Mac 512ke	04/86–03/87	8	0,7	–	128	1/2	0	0	s	–	—	DS	—	0.7.0	—	**1**
SE	03/87–10/90	8	0,7	–	256	4	1P	2	s	–	1,25	DS	—	2.0.0	—	**2**
Portable	09/89–10/91	16	1,3	–	256	9	1P	1	s	–	1,25	HD	—	6.0.4	—	**1**
Classic	10/90–09/92	8	0,7	–	512	4	0	1	s	–	1,25	HD	—	6.0.6	—	**1**
PowBook 100	12/91–08/92	16	1,3	–	256	8	1C	1	h	–	1,5	—	—	6.0.8L	—	**1**
— **Ab 1987**: —		CPU	68020													
II	03/87–01/90	16	2,6	+	256	68	6N	2	s	–	1,25	DS	—	2.0.0		**2**, **3**, **4**
LC	11/90–06/92	16	2,6	n	512	10	1P	1	s	–	1,5	HD	—	6.0.6		**3**, **5**
— **Ab 1988**: —		CPU	68030													
IIx	10/88–10/90	16	3,9	+	256	128	6N	2	s	–	1,25	HD	—	6.0.1		**4**
SE/30	01/89–10/91	16	3,9	+	256	128	1P	2	s	–	1,25	HD	—	6.0.3		**4**, **6**
IIcx	03/89–03/91	16	3,9	+	256	128	3N	2	s	–	1,25	HD	—	6.0.3		**4**
IIci	09/89–02/93	25	6,3	+	512	128	3N1P	2	s	–	1,25	HD	—	6.0.4		
IIfx	03/90–04/92	40	10,0	+	512	128	6N1P	2	s	–	3,0	HD	—	6.0.5		
IIsi	10/90–02/93	20	5,0	o	512	65	1P1N	1	s	–	1,25	HD	—	6.0.6		
PowBook 140	10/91–08/92	16	3,9	–	1024	8	1C	1	h	–	1,5	HD	—	7.0.1		
Classic II	10/91–10/93	16	3,9	o	512	10	0	1	s	–	1,25	HD	—	7.0.1		**5**
PowBook 170	10/91–10/92	25	6,3	+	1024	8	1C	1	s	–	1,5	HD	—	7.0.1		
LC II	03/92–03/93	16	3,9	n	512	10	1P	1	s	–	1,5	HD	—	6.0.8		**5**
PowBook 145	08/92–06/93	25	6,3	–	1024	8	1C	1	h	–	1,5	HD	—	7.0.1		
Performa 200	09/92–04/93	16	3,9	o	512	10	0	1	s	–	1,25	HD	—	7.0.1		≈ Classic II
Performa 400	09/92–12/93	16	3,9	n	512	10	1P	1	s	–	1,5	HD	—	7.0.1		≈ LC II
Performa 600	09/92–10/93	32	6,5	o	1024	68	3N1P	2	s	–	1,5	HD	—	7.1.P	A	≈ IIvx
IIvi	10/92–10/93	16	4,3	o	1024	68	3N1P	2	s	–	1,5	HD	—	7.1.0	A	
IIvx	10/92–10/93	32	7,0	+	1024	68	3N1P	2	s	–	1,5	HD	—	7.1.0	A	**7**
Duo 210	10/92–10/93	25	6,3	–	1024	24	1C	0	–	–	1,5	—	—	7.1.0		
Duo 230	10/92–12/94	33	8,3	–	1024	24	1C	0	–	–	1,5	—	—	7.1.0		
PowBook 160	10/92–08/93	25	6,3	–	1024	14	1C	1	h	–	1,5	HD	—	7.1.0		
PowBook 180	10|92–04/94	33	8,3	+	1024	14	1C	1	h	–	1,5	HD	—	7.1.0		
Duo Dock	11/92–	0	—	o	128	32	2N	1	s	–	?	HD	—	—		
Mini Dock	12/92–	0	—	–	128	—	0	1	s	–	?	—	—	—		
Color Classic	02/93–10/93	16	3,9	o	512	10	1P	1	s	–	1,25	HD	—	7.1.0		**5**
LC III	02/93–	25	6,3	o	1024	36	1P	1	s	–	1,5	SD	—	7.1.0		**6**
PowBook 165c	02/93–12/93	33	8,3	+	1024	14	1C	1	h	–	1,5	HD	—	7.1.0		Color
Performa 250	04/93–03/94	16	3,9	o	512	10	1P	1	s	–	1,25	HD	—	7.1.0		≈ Color Classic
Performa 405	04/93–12/93	16	3,9	n	512	10	1P	1	s	–	1,5	HD	—	7.1.0		≈ LC II
Performa 430	04/93–12/93	16	3,9	n	512	10	1P	1	s	–	1,5	HD	—	7.1.0		≈ LC II
Performa 450	04/93–12/93	25	6,3	o	1024	36	1P	1	s	–	1,5	HD	—	7.1.P		≈ LC III
PowBook 145b	06/93–06/94	25	6,3	–	1024	8	1C	1	?	–	1,5	HD	—	7.0.1		
PowBook 180c	06/93–04/94	33	8,3	+	1024	14	1C	1	?	–	1,5	HD	—	7.1.0		Color
LC 520	06/93–02/94	25	6,3	o	1024	36	1P	2	s	–	1,5	SD	—	7.1.0	a	**6**
PowBook 165	08/93–04/94	33	8,3	–	1024	14	1C	1	?	–	1,5	HD	—	7.1.0		
Color Classic II	10/93–	33	?	n	512	10	1P	1	s	–	?	HD	—	7.1.0		**6**
Performa 410	10/93–	16	3,9	n	512	10	1P	1	s	–	1,5	HD	—	7.1.0		≈ LC II
Performa 460	10/93–	33	8,3	o	1024	36	1P	1	s	–	1,5	SD	—	7.1.P3		≈ LC III **18**
Performa 466	10/93–	33	8,3	o	1024	36	1P	1	s	–	1,5	HD	—	7.1.0		≈ LC III
Performa 467	10/93–	33	8,3	o	1024	36	1P	1	s	–	1,5	HD	—	7.1.0		≈ LC III
Performa 550	10/93–	33	8,3	o	1024	36	1P	2	s	–	1,5	HD	—	7.1.0	a	≈ LC 520
Duo 250	10/93–04/94	33	8,3	–	1024	24	1C	0	?	–	1,5	HD	—	7.1.0		
Duo 270c	10/93–04/94	33	8,3	+	1024	32	1C	0	?	–	1,5	HD	—	7.1.0		Color
Mac TV	10/93–03/94	32	7,0	o	1024	8	??	2	?	–	1,5	HD	—	7.1.0		
LC 550	02/94–08/94	33	?	?	????	36	1P	1	s	–	?	SD	—	7.1.0	a	**9**
PowBook 150	07/94–	33	?	–	????	??	1C	?	?	?	?	SD	—	7.1.0	?	**14**

Erläuterungen:

Mips: Anzahl der in einer Sekunde ausführbaren Maschinenbefehle in Millionen.

FP: + = FPU-Coprozessor ist eingebaut, i = Im Mikroprozessor integriert, o = Sockel für Nachrüstung ist vorhanden, n = Ein Nachrüstungskit ist von anderen Firmen erhältlich.

ROM: In diesen sind die Routinen der »Macintosh Toolbox« gespeichert. 128k-ROM's unterstützen nur die S/W-Ausgabe. 256k-ROM's beinhalten das 8Bit-Farbe QuickDraw (Ausnahme: »SE«). In den 512k-ROM's ist das 32Bit QuickDraw enthalten.

Max.RAM: Maximal mögliche Speicherausstattung (Memory) in MByte (Fußnote 4 beachten).

Bus-Slots: Jeweils die Anzahl. N = NuBus, P = Processor Direct Slot (PDS), L = Lowcost-PDS, C = Communication (Modem, Ethernet), M = Multimedia Slot (Verfügbare Module: Video-In, TV-Tuner, Video-Out).

A-Port: Anzahl der Anschlüsse des Apple Desktop Bus (ADB) für Keyboard, Maus usw.

S-Port: SCSI-Schnittstelle. s = 25-Pin SCSI, h = 30-Pin SCSI. Seit dem 1.11.93 sind alle 68040-Macs mit dem 53C96 SCSI-Chip bestückt. Ältere Macs verwenden den 5380 SCSI-Chip.

E-Port: Ethernet-Controller (max. 10 MBit/s). + = eingebaut, o = optional beim Computer-Kauf. Bei Macs mit NuBus-Slots können auch Ethernet-Controller nachgerüstet werden.

SCSI-Rate: Maximal mögliche Transferrate auf dem (internen) SCSI-Bus in MHz.

FD: Typ des eingebauten 3,5"-Diskettenlaufwerks. SS = Single-sided (400 kByte), DS = Double-sided (800 kByte), HD = High-density FDHD (1,4 MByte), SD = SuperDrive (wie HD, nur ohne automatische Auswurffunktion).

CD: Eingebautes CD-ROM Laufwerk AppleCD 300i Plus: C = Mit Caddy, T = Tray-loading, o = optional.

Min.OS: Die mindestens erforderliche Version des Betriebssystems »MacOS«.

Up: Upgrade-Möglichkeiten auf die neue PowerPC-Technologie (Motorola 601) angekündigt von Apple am 3.1.94 und 2.2.94. A = Apple's Board-Upgrade. a = Apple's Power Macintosh Erweiterungskarte M2843-LL/A für den PDS-Slot (Der Mac muß dazu mit mindestens 8 MByte RAM ausgestattet sein). D = Processor-Upgrade von der Firma DayStar Digital (PowerCard 601).

Generelle Anmerkungen:

- Seit Herbst 1993 gibt es vier Mac-Produktlinien: *Quadra* (Profibereich), *Performa* (Privatbereich), *LC* (LowCost, Ausbildung), *PowerBook* (Portables). Die frühere *Centris*-Linie ist obsolet.
- Jeder Mac hat eingebaute LocalTalk-Anschlüsse (8pol. MiniDIN, 230 kBit/s) zur Vernetzung von Computern und Peripheriegeräten (Drucker, Modem). Netzwerk-Protokoll: AppleTalk.
- Die CPU 68040 besitzt MMU und 8 kByte Cache. Es gibt zwei Versionen des Mikroprozessors: Der „volle" 68040-RC und der billigere 68040-LC, bei dem die FPU fehlt. Den 68040-LC findet man in den Modellen der Linien LC und Performa.
- Alle LCs haben kein automatisches Shutdown.
- Ab April 1994 ersetzt das AppleDesign Keyboard das kleinere Apple Keyboard II.

Fußnoten:

1 Unter MacOS 7.x ist kein virtuelles Memory möglich, da die CPU 68000 das nicht leistet.

Macintosh-Modell	Zeitraum	Takt MHz	Mips	F P	ROM kByte	Max. RAM	Bus-Slots	Ports A S E	SCSI Rate	FD	CD	Min. OS	Up	Anmerkungen Fußnoten
Ab 1991:		CPU	68040											
Quadra 700	12/91–03/93	25	22,0	+	1024	68	2N1P	2 s +	5,0	HD	—	7.0.1	aD	**17**
Quadra 900	12/91–07/92	25	22,0	+	1024	256	5N1P	1 s +	5,0	HD	—	7.0.1	aD	**17**
Quadra 950	05/92–	33	29,0	+	1024	256	5N1P	1 s +	5,0	HD	—	7.0.1	aD	**17**
Centris 650	02/93–10/93	25	22,0	+	1024	136	3N1P	2 s o	5,0	HD	—	7.1.0	Aa	**17**
Quadra 800	02/93–01/94	33	29,0	+	1024	136	3N1P	2 s +	5,0	HD	—	7.1.0	Aa	**17**
WgServer 60	03/93–	20	17,6	–	1024	68	1N1P	2 s +	5,0	HD	—	7.1.0	A	≈ Centris 610
WgServer 80	03/93–	33	29,0	+	1024	136	3N1P	2 s +	5,0	HD	—	7.1.0	A	≈ Quadra 800
WgServer 95	03/93–	33	29,0	+	1024	256	5N1P	1 s +	5,0	HD	—	7.1.0	A	≈ Quadra 950
Centris 660av	08/93–10/93	25	22,0	+	2048	68	1N1P	1 s +	5,0	HD	—	7.1.0	A	**8**, **9**, **10**, **17**
Quadra 840av	08/93–06/94	40	35,0	+	2048	128	3N	1 s +	5,0	HD	—	7.1.0	A	**9**
Quadra 605	10/93–08/94	25	22,0	n	1024	36	1P	1 s ?	5,0	HD	—	7.1.0	a	**8**
Quadra 610	10/93–06/94	25	22,0	+	1024	68	1N1P	2 s +	5,0	HD	—	7.1.0	Aa	**8**, **13**, **17**
Quadra 650	10/93–08/94	33	29,0	+	1024	136	3N1P	2 s o	5,0	HD	—	7.1.0	Aa	**17**
Quadra 660av	10/93–08/94	25	22,0	+	2048	68	1N1P	1 s +	5,0	HD	—	7.1.0	A	**8**, **9**
Quadra 630	07/94–	66	?	+	????	36	LC2M	1 s o	?	SD	o	7.1.0	a	**14**
LC 630dos	04/95–	??	?	?	????	??	??	? ? ?	?	??	—	???	—	**20**
Ab 1993:		CPU	68040-LC											
Centris 610	02/93–10/93	20	17,6	–	1024	68	1N1P	2 s o	5,0	HD	—	7.1.0	Aa	**8**, **13**, **17**
LC 475	10/93–04/94	25	22,0	n	1024	36	1P	1 s ?	5,0	SD	—	7.1.0	a	**6**
Performa 475	10/93–	25	22,0	n	1024	36	1P	1 s ?	5,0	SD	—	7.1.P3	a	≈ LC 475 **18**
Performa 476	10/93–	25	22,0	n	1024	36	1P	1 s ?	5,0	HD	—	7.1.0	a	≈ LC 475
LC 575	02/94–	33	?	n	????	36	1P	2 s –	?	SD	C	7.1.0	a	**9**
Quadra 610dos	02/94–06/94	25	?	o	1024	68	1N1P	2 s o	?	HD	—	7.1.0		**11**
Duo Dock II	04/94–	0	—	+	????	??	??	1 ? ?	?	??	—	—		
Performa 560	05/94–	33	?	?	????	??	??	? ? ?	?	SD	C	???	?	**9**
Performa 575	05/94–	33	?	?	????	??	??	? ? ?	?	SD	C	???	a	**9**
Performa 577	05/94–	33	?	?	????	??	??	? ? ?	?	SD	C	???	a	**9**
Performa 578	05/94–	33	?	?	????	??	??	? ? ?	?	SD	C	???	a	**9**
PowBook 520	05/94–	25	?	–	2048	36	LC	1 h ?	?	HD	—	7.1.1	?	
PowBook 520c	05/94–	25	?	–	2048	36	LC	1 h ?	?	HD	—	7.1.1	?	Color
PowBook 540	05/94–08/94	33	?	–	2048	36	LC	1 h ?	?	HD	—	7.1.1	?	**12**
PowBook 540c	05/94–	33	?	–	2048	36	LC	1 h ?	?	HD	—	7.1.1	?	**12** Color
Duo 280	05/94–	33	?	–	2048	36	LC	1 h ?	?	HD	—	7.1.1	?	**12**
Duo 280c	05/94–	33	?	–	2048	40	LC	1 h ?	?	HD	—	7.1.1	?	**12** Color
Performa 630	07/94–	66	?	n	????	36	LC2M	1 s o	?	SD	o	7.1.2P	a	**14**, **18**
Performa 635	07/94–	66	?	n	????	36	LC2M	1 s o	?	SD	o	7.1.0	a	**14**
Performa 636	07/94–	66	?	n	????	36	LC2M	1 s o	?	SD	o	7.1.0	a	**14**
Performa 638	07/94–	66	?	n	????	36	LC2M	1 s o	?	SD	o	7.1.0	a	**14**
LC 630	07/94–	33	?	n	????	36	LC2M	1 ? ?	?	SD	—	7.1.0	a	
LC 580	04/95–	??	?	?	????	??	??	? ? ?	?	??	—	???	—	**20**
Ab 1994:		CPU	601 (PowerPC)											
P'Mac 6100	03/94–	60	?	i	4096	??	1N1P	1 s +	?	SD	o	7.1.2	—	**9**, **17**, **18**, **19**
P'Mac 7100	03/94–	66	?	i	4096	??	3N1P	1 s +	?	SD	o	7.1.2	—	**9**, **18**, **19**
P'Mac 8100	03/94–	80	?	i	4096	??	3N1P	1 s +	?	SD	T	7.1.2	—	**9**, **18**, **19**
P'Mac 610	04/94–	50	?	i	4096	68	1N1P	2 s +	5,0	HD	—	7.1.2	—	**8**, **15**
P'Mac 650	04/94–	66	?	i	4096	136	3N1P	2 s o	5,0	HD	—	7.1.2	—	**15**
P'Mac 700	04/94–	50	?	i	4096	68	2N1P	2 s +	5,0	HD	—	7.1.2	—	**15**
P'Mac 800	04/94–	66	?	i	4096	136	3N1P	2 s +	5,0	HD	—	7.1.2	—	**15**
P'Mac 900	04/94–	50	?	i	4096	256	5N1P	1 s +	5,0	HD	—	7.1.2	—	**15**
P'Mac 950	04/94–	66	?	i	4096	256	5N1P	1 s +	5,0	HD	—	7.1.2	—	**15**
WgServ 6150	05/94–	60	?	i	4096	??	??	1 s ?	?	HD	—	7.1.2	—	
WgServ 8150	05/94–	80	?	i	4096	??	??	1 s ?	?	HD	—	7.1.2	—	
WgServ 9150	05/94–	80	?	i	4096	??	??	1 s ?	?	HD	—	7.1.2	—	
Performa 6110	10/94–	60	?	i	4096	??	??	1 s ?	?	SD	T	7.5.0	—	
Performa 6112	10/94–	60	?	i	4096	??	??	1 s ?	?	SD	T	7.5.0	—	
Performa 6115	10/94–	60	?	i	4096	??	??	1 s ?	?	SD	T	7.5.0	—	
Performa 6117	10/94–	60	?	i	4096	??	??	1 s ?	?	SD	T	7.5.0	—	
Performa 6118	10/94–	60	?	i	4096	??	??	1 s ?	?	SD	T	7.5.0	—	
P'Mac 6100	11/94–	66	?	i	????	??	??	? ? ?	?	??	o	7.5.0	—	
P'Mac 7100	11/94–	80	?	i	????	??	??	? ? ?	?	??	o	7.5.0	—	
P'Mac 7100av	11/94–	80	?	i	????	??	??	? ? ?	?	??	T	7.5.0	—	
P'Mac 8100	11/94–	100	?	i	????	??	??	? ? ?	?	??	o	7.5.0	—	
P'Mac 8100av	11/94–	100	?	i	????	??	??	? ? ?	?	??	T	7.5.0	—	
P'Mac 8100	11/94–	110	?	i	4096	??	3N1P	1 s +	?	SD	T	7.5.0	—	**9**, **18**
P'Mac 6100dos	02/95–	60	?	i	4096	??	1N1P	1 s +	?	HD	o	7.5.0	—	**16**
P'Mac	?	??	?	?	????	??	??	? ? ?	?	??	—	???	—	
Ab 1995:		CPU	603 (PowerPC)											
LC 5200	04/95–	??	?	?	????	??	??	? ? ?	?	??	—	???	—	**20**
	------ (more to-be done) ------													

Notizen:

2 Die nach 1988 gebauten Maschinen enthalten das FDHD-Diskettenlaufwerk (1,4 MByte).
3 Für virtuelles Memory ist eine Nachrüstung mit dem PMMU-Chip notwendig. Dieser ist im FDHD-Nachrüstkit von Apple enthalten.
4 Mit dem System-Zusatz »MODE32« ist auch eine 32Bit-Adressierung möglich. Die eingebauten ROMs erlauben sonst nur eine 24Bit-Adressierung, d.h. von maximal 8 MByte RAM.
5 Daten-Bus: 16 Bit.
6 Daten-Bus: 32 Bit.
7 IIvx – Nur die CPU arbeitet mit 32 MHz, die Systemplatine arbeitet sonst mit 16 MHz.
8 Bei diesen Modellen wurde das automatische Shutdown (via Menü »Spezial«) eingespart.
9 Ein »GeoPort« für Netzverbindungen ist eingebaut. Dazu gibt es kleine, preiswerte (ca. 85,– $) Karten für Ethernet (TwistedPair, ThinCoax oder AAUI) und Fax/Modem (14400 Bit/s).
10 Centris 660av wurde in Quadra 660av umbenannt.
11 Doppel-Computer mit Motorola 68040-LC (ohne FPU) *und* Intel 80486-SX (25 MHz ohne FPU) unter MacOS 7.1 und MS-DOS 6.2.
12 PowerBook mit Active Matrix Display.
13 Upgrade auf Quadra 610dos war möglich mit der „DOS Compatibilty Card" von Apple (399,–$).
14 Ausgestattet mit einer billigeren IDE-Festplatte.
15 Mit der Power Macintosh Erweiterungskarte a (s. Erläuterungen unter »Up«) nachgerüstete Quadras, bei denen der 68040-Prozessor alternativ genutzt werden kann.
16 Doppel-Computer mit Motorola 601 (PowerPC) *und* Intel 80486-DX2 (66 MHz mit FPU) unter MacOS 7.5 und MS-DOS 6.2.2.
17 Kann ab 1995 mit einer „DOS Compatibility Card" (80486-DX2/66) von der Reply Corp. nachgerüstet werden. Preis: ca. 1100,– DM.
18 Ist mit Audioein- und -ausgang ausgestattet.
19 Ist mit der Apple AV-Karte für S-Video nachrüstbar.
20 Gibt/gab es nur in den USA.

Ein neuer »MacPC« kommt!

Als DEC 1965 zwei damals bewährte Computer, die PDP-8 und den am MIT entwickelten LINC, zum Doppelcomputer LINC-8 bündelte, wurde ein Computer geboren, der mehr leisten konnte als es seine Einzelprozessoren je vermochten.

Nach diesem Rezept verfährt 1994 auch Apple, wenn es nach der Quadra 610 nun auch den Power Macintosh Computer (Motorola 601) mit dem Personal Computer (Intel 80486-DX2/66) sowie die beiden Betriebssysteme MacOS 7.5 und MS-DOS 6.2.2 & Windows 3.1 zu einem Doppelcomputer in einer Box verheiratet.

Da dieser neue »MacPC« – der Power Macintosh 6100dos – sehr preiswert sein wird (nur etwa 500,– $ Aufpreis gegenüber dem reinen Power Macintosh 6100) wird er 1995 in der großen RISC-Umbruchsphase der Computerwelt viele Liebhaber finden, die sich schlicht an „Altbewährtes" halten wollen. – khd (Nov. 1994)